

CE PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

podľa nariadenia (EU) č. 305 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 9. Marca 2011

DOP č.:

DOP-765-5230-01

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Jedinečný identifikačný kód produktu: | 765
12 mm | (číslo receptúry)
(hrúbka dosky) |
| 2 | Použitie: | Dekoratívne obkladové dosky pre použitie v interiéri ako nenosné komponenty v suchých a vlhkých podmienkach. | |
| 3 | Názov produktu/ výrobca
Registrovaný obchodný názov alebo registrovaná značka a kontaktná adresa výrobcu: | EGGER Deco Wall
EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
Am Haffeld 1
D-23970 Wismar
web: www.egger.com | |
| 4 | Nie je relevantný | | |
| 5 | System zhody posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku: | System 4 | |
| 6 | Harmonizovaná norma | EN 13986:2004+A1:2015 | |
| | Notifikovaný orgán: | - | |

7 Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky		jednotka	Hrúbka dosky 12 mm
Pevnosť v ohybe	podľa EN 310 - 0° (hlavná os)	N/mm ²	≥ 20
	podľa EN 310 - 90° (vedľajšia os)	N/mm ²	≥ 10
Modul pružnosti	podľa EN 310 - 0° (hlavná os)	N/mm ²	≥ 4000
	podľa EN 310 - 90° (vedľajšia os)	N/mm ²	≥ 1400
Trvanlivosť	Hrúbkové napúčanie 24 h		≤ 15
	Pevnosť v ťahu	N/mm ²	≥ 0,32
	Pevnosť v ťahu – variant 2	N/mm ²	≥ 0,15
	Biologické charakteristiky (trieda použitia)		UC 1 & 2
Uvolňovanie formaldehydu	podľa normy EN 717-1 Emisná trieda	ppm	≤ 0,03 (bez pridaného formaldehydu) E1
Emisie PCP		ppm	< 3,0
Hustota		kg/m ³	≥ 610
Priepustnosť vodných pár	μ (suché / mokré)	-	NPD
Tepelná vodivosť		W/mK	0,13
Vzduchová nepriezvučnosť	Koeficient pohlcovania zvuku	-	0,10 / 0,25 (rozsah frekvencie 250 - 500 Hz / 1000 - 2000 Hz)

Reakcia na oheň podľa EN 13986:2004+A1:2015, tabuľka 8	trieda	Minimálna hrúbka [mm]
s uzatvorenou alebo otvorenou vzduchovou medzerou ≤ 22 mm za OSB doskou	D-s2, d0	≥ 9 mm
bez vzduchovej medzery za OSB doskou	D-s2, d0	≥ 9 mm
bez obmedzenia	E	≥ 3 mm
s uzatvorenou vzduchovou medzerou za OSB doskou	D-s2, d0	≥ 15 mm

8 nemožno použiť

Vlastnosti výrobku podľa bodu 1. zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa bodu 7. Za vypracovanie prehlásenia o vlastnostiach podľa bodu 3. zodpovedá výhradne výrobca.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu



Raimund Hägspiel
Head of Technical/ Production

Wismar, 01.05.2023